



Descripción Interruttore automatico scatolato
 Código MSX 400
 N° polos 4P
 Corriente nominal 400 A
 Disparador Electromecánico

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Norma de referencia	IEC/EN 60947-2
Categoría de uso	A
Frecuencia nominal (Hz)	50 / 60
Tensión nominal de funcionamiento (Ue)	690 Vac - 250 Vdc
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	8 kV
Categoría de sobretensiones	IV
Tensión de aislamiento (Ui)	800 V
Regulación térmica	0,63 - 0,8 - 1 x In
Regulación magnética	6 - 8 - 10 - 12 x In
Protección del neutro	100% x Ir
Potencia total disipada	89.59999999999999 W
Capacidad nominal de cierre en cortocircuito (Icm)	-
Corriente admisible de corta duración para 0,3s (Icw)	-
Ajuste de IDN	-
Ajuste DT	-

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Ejecución	Fijo - Enchufable
Montaje en carril DIN	No
Se puede equipar con mando motor	Si
Enclavamiento compatible	Palanca - Flush
Terminales suministrados	Delantero FC
Posición de montaje	Cualquier
Alimentación aguas arriba/aguas abajo	Si
Durabilidad eléctrica (415Vac)	4.500 ciclos
Durabilidad mecánica	15.000 ciclos
Temperatura de empleo	-5°C +65°C
Temperatura de almacenaje	-20° +65°
Peso (kg)	5.6
Ancho	185 mm
Altura	260 mm
Profundidad	103 mm


CAPACIDAD DE CORTE EXTREMA UCI

220/240Vac	100 kA
400/415Vac	85 kA
440Vac	80 kA
525Vac	30 kA
690Vac	20 kA
250Vdc	40 kA

CAPACIDAD DE CORTE DE SERVICIO (ICS)

220/240Vac	85 kA
400/415Vac	85 kA
440Vac	80 kA
525Vac	30 kA
690Vac	15 kA
250Vdc	40 kA

DIMENSIONAL





Ficha Técnica Producto

GWD9370

MSX

MARCAS/APROBACIONES

