



Descripción Interruttore automatico scatolato

Código MSXE 1000

N° polos 3P+N


Corriente nominal 800 A

Disparador Electrónico

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Norma de referencia	IEC/EN 60947-2	Ejecución	Fijo - Enchufable
Categoría de uso	B	Montaje en carril DIN	No
Frecuencia nominal (Hz)	50 / 60	Se puede equipar con mando motor	Si
Tensión nominal de funcionamiento (Ue)	690 Vac	Enclavamiento compatible	Palanca - Flush
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	8 kV	Terminales suministrados	Delantero FC
Categoría de sobretensiones	IV	Posición de montaje	Cualquier
Tensión de aislamiento (Ui)	800 V	Alimentación aguas arriba/aguas abajo	Si
Regulación térmica	0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In	Durabilidad eléctrica (415Vac)	4.000 ciclos
Regulación magnética	Electronic LSI	Durabilidad mecánica	10.000 ciclos
Protección del neutro	No protegido	Temperatura de empleo	-5°C +65°C
Potencia total disipada	204.8 W	Temperatura de almacenaje	-20° +65°
Capacidad nominal de cierre en cortocircuito (Icm)	-	Peso (kg)	12.3
Corriente admisible de corta duración para 0,3s (Icw)	10 kA	Ancho	280 mm
Ajuste de IDN	-	Altura	273 mm
Ajuste DT	-	Profundidad	103 mm
CAPACIDAD DE CORTE EXTREMA UCI		CAPACIDAD DE CORTE DE SERVICIO (ICS)	
220/240Vac	85 kA	220/240Vac	85 kA
400/415Vac	50 kA	400/415Vac	50 kA
440Vac	50 kA	440Vac	50 kA
525Vac	30 kA	525Vac	30 kA
690Vac	20 kA	690Vac	20 kA
250Vdc	-	250Vdc	-

### DIMENSIONAL





Ficha Técnica Producto

GWD9402

MSX

MARCAS/APROBACIONES

