




Centralita estanca para sistemas de emergencia, color rojo RAL 3000, equipadas con pulsador de emergencia iluminable y dos contactos 1NC+1NA expandibles hasta 4 contactos. Preparado para instalación de LED verde de señalización de la integridad del circuito de emergencia. La centralita se suministra con 1 pulsador largo y accionamiento automático a la rotura del cristal o pulsador corto para accionamiento manual. Gracias al martillo de emergencia, disponible como accesorio, el frontal precintable y los materiales libres de halógenos, es adecuada para su instalación en áreas de pública concurrencia.

Corriente nominal (A)	125	Clase aislamiento	II
Color	Rojo RAL 3000	Dim. exter. BxHxP (mm)	120x120x50
Grado de protección	IP55	Instalación	Superficie
Material	Tecnopolímero	Resistencia a impactos	IK08
Tensión nominal	400	Accesorios	Pulsador y 2 contactos
Prueba del hilo incandescente	650 °C	Temperatura de empleo	-25 +60 °C
Tipo de material	Libre de halógenos según EN 60754-2	Código Electrocod	0321
Nº de contactos instalables	4	Termopresión con bola	70 °C
Norma	EN 60670-1, IEC60670-24	Tensión de aislamiento	750 V

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	No resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistencia limitada	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada

DIMENSIONAL



SIMBOLOGÍA TÉCNICA



II

IP

IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



-25 +60 °C

HF

Libre de halógenos según EN 60754-2

70 °C

MARCAS/APROBACIONES

