



El FK-Xtreme es una gama de tubos curvables, disponibles en 4 diámetros (de 20 mm a 40 mm), y 6 colores para identificar los diferentes circuitos del sistema eléctrico. Los tubos FK-Xtreme se fabrican mediante un proceso de coextrusión que evita la entrada del cemento líquido utilizado en la construcción de suelos autonivelantes y permite que las propiedades mecánicas de los tubos permanezcan intactas, incluso en condiciones extremas. La gama está diseñada para facilitar una instalación óptima y las operaciones de cableado.

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Color  | Azul celeste                               | Material  | PVC coextruido                                   |
| Tipo   | sin guía para cables                       | Tubos Ø (mm)  | 25   |
| Prueba del hilo incandescente                                      | 960 °C                                     | Código Electrocod   | 2112   |
| Resistencia a la compresión  | 3 (Medio $\geq$ 750 N)                     | Resistencia al impacto  | 3 (Medio $\geq$ 2 J)                             |
| Resistencia a la curvatura   | 2 (curvable)                               | Características Eléctricas  | 2 (Con características de aislamiento eléctrico) |
| Protección contra la penetración de objetos sólidos sin accesorios | 0  | Protección contra penetración de agua                                   | 0  |
| Resistencia contra la corrosión                                    | PVC naturalmente resistente a la corrosión | Resistencia a la propagación de la llama                                | 1 (No propaga la llama)                          |
| Resistencia de aislamiento   | 100 MΩ a 500V durante 1 minuto             | Protección contra la penetración de cuerpos sólidos con acoplamiento GF | -  |
| Rigidez dieléctrica  | 2000 V a 50 Hz durante 15 minutos          | Norma   | EN 61386-1 EN 61386-22                           |
| Clasificación  | 3341                                       |   |  |

### DIMENSIONAL



### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

**GWT**

960 °C

### MARCAS/APROBACIONES

