




Gama de accesorios para instalaciones eléctricas en aplicaciones del sector residencial, terciario e industrial. La gama se compone de elementos de fijación para tubos y cables, accesorios para cables, accesorios para tubos rígidos (serie RK) y tubos flexibles (serie DF). La gama incluye una amplia variedad de bridas (Serie 52FS) y regletas de derivación y conexión (Serie 44).

Grado de protección	IP68 (a 10 bar)	Material	Latón niquelado
Para cables Ø (mm)	de 18 a 25	Descripción	Prensacables
Tipo de rosca	PG29	Ø orificio de montaje (mm)	37
Zona	1 (G) - 20 (D)	Código Electrocod	230
Temperatura ambiente	-60 °C ≤ Ta ≤ +95 °C	Norma	EN 50262 - IEC 62444 - EN 60079-0 - EN60079-7 - EN 60079-31 - EN 60079-7 - EN 60079-31 - DIN 40430
Temperatura de instalación	-20 +95 °C	Clasificación ATEX	2G 1D Ex e II tD A20 IP68

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente

DIMENSIONAL



SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP68 (a 10 bar)



-20 +95 °C

MARCAS/APROBACIONES

