



Los cargadores I-CON EVO son la solución JOINON diseñada y proyectada para integrarse en escenarios privados y semi-públicos en conformidad con la normativa internacional IEC 61851-1 ed. 3. Se distinguen tanto por un diseño elegante y compacto como por la especial funcionalidad "carga con una sola mano". Al mismo tiempo, la presencia de una toma antivandálica y el grado IP55 combinado con la resistencia mecánica certificada IK11 los hacen seguros y fiables. I-CON EVO también se caracteriza por una conectividad completa que soporta la App JOINON EVO para un control total y sencillo de la recarga, una gestión inteligente de las cargas y de la energía adicional producida por posibles paneles fotovoltaicos (también en modo Maestro/Esclavo) y diversas opciones de instalación: en pared, empotrados o en el suelo.

Datos generales

Temperatura ambiente	-25 ÷ +70 °C	Grado de protección	IP40
Comunicación	Ethernet	Tipo de transformador de corriente	Reaperturable
Compatibilidad	Cargador de pared I-CON EVO	Dimensiones	51x28,5x40mm

Datos eléctricos

Corriente salida máxima	100 A	Ancho de banda de frecuencia (±1 dB)	50/60 Hz
Diámetro interior	16 mm	Sistema	Monofásico

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP40

MARCAS/APROBACIONES

