



Široká řada ovládacích zařízení, zásuvek pro napájení (vyhovujících národním i mezinárodním normám), snímačů signálu, ovládání klimatizace, řízení komfortu, technické poplachové signalizace a řízení nouzového osvětlení. Modulární zařízení ChoruSmart jsou k dispozici v pěti barvách, lesklé bílé, matné bílé, přírodní béžové, matné černé a lakovaném titanu a v různých velikostech od 1/2, 1, 2 a 3 modulů. Díky montážním podpěrám pro obdélníkové, čtvercové a kulaté krabice lze s řadou rámečků ChoruSmart vytvářet nekonečné kombinace.

Kategorie	Strmívače	Materiál	Technopolymer
Počet modulů	1	Napájecí napětí	230 V AC – 50 Hz
Ovládání	Otočný	Barva LED	Žlutá
Barva	Lesklá bílá	Zapojovací svorky	Se šroubem
Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm ²)	Max. 1,5	Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm ²)	Max. 2,5
Elektr. transf. s halogenovými žárovkami 12 V AC	10 ÷ 160 W	Klasické/halogenové žárovky 230 V	10 ÷ 160 W
LED kontrolky 230 V	4 ÷ 160 W	Norma	EN 60669-2-1; 2014/35/EU; 2014/30/EU

STANDARDS/APPROVALS

