



Axiální pomocný modul pro zapuštěnou montáž se dvěma povelovými prvky. Dvě axiální tlačítka na přední straně; tento výrobek lze použít v kombinaci s pomocnými zapojenými vstupy následujících zařízení řady Chorusmart: připojené ovládací prvky, připojený 1kanálový aktuátor zapínání/vypínání, připojené snímače pohybu, povelové prvky EVO nebo jako zapojený povelový prvek pro připojené 2kanálové rozhraní ZigBee. Zařízení musí být doplněno jedním z dostupných předních tlačítek.

Popis	2kanálové pomocné axiální řízení	Zdroj napájení	100 ÷ 240 V AC – 50/60 Hz
Počet modulů	1	Počet vstupních kanálů	-
Místní ovládání	Prostřednictvím 2 předních tlačítek (nutné doplnit tlačítkem)	Napětí pomocného vstupního kanálu	-
Teplota skladování	-25 – +70 °C	Počet vstupních kanálů LED	2
Pracovní teplota	-5 – +45 °C	Napětí vstupních kanálů LED	100 ÷ 240 V AC – 50/60 Hz
Relativní vlhkost (nekondenzující)	Max. 93 %	Počet výstupních kanálů	2
Přední světelná signalizace	Modrá LED	Výstupní kontakty	Počet 2 x 1 A (AC1)
Zapojovací svorky	Se šroubem	Klasické halogenové žárovky 240 V AC	-
Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm ²)	Max. 1,5	LED žárovky 240 V AC	-
Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm ²)	Max. 1,5	Zatížení ovládaná z elektronického transf. 240 V AC	-
Kontext	Suché vnitřní prostory	Zářivky 240 V	-
Krytí IP	IP20 (s tlačítkem)	Řízení zatížení	-
Norma	2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-1, EN IEC 63000		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20 (s tlačítkem)

STANDARDS/APPROVALS

