



Kompletní, všestranný systém modulárních kontejnerů, dokonale integrovatelný do řady SYSTEM Domestic a schopný splnit vysoké požadavky na instalaci v obytných, komerčních a průmyslových odvětvích. Řada 27 COMBI je k dispozici jak ve verzi IP40, tak ve vodotěsných verzích s krytím IP55, IP65 a IP66, doporučených pro všechny venkovní aplikace, které jsou vystaveny extrémním atmosférickým podmínkám.

Popis	3 moduly	Barva	Šedá RAL 7035
Typ dvířek	S membránou	Barva dvířek	Průhledný
Počet vylamovacích otvorů Ø20	1	Typ vylamovacích otvorů	Odnímatelné pomocí nástroje
Krytí IP	IP55	Třída izolace	II
Mechanický odpor	IK07	Šrouby víka	Nerezová ocel
Utahovací moment šroubů	0.8 Newton/Meter	Upevnění	Rameno sloupu
Pro sloup Ø	54-76 mm	Počet otevřených otvorů	1
Vnější rozměry DxVxH (mm)	122x164x85	Zkouška žhavou smyčkou	650 °C
Tepelné zatížení s kuličkou	70 °C	Norma	EN 60670-1
Instalační teplota	-25 +60 °C	Elektrokód	0212

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP55



II

IK

IK07

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

