



Popis KOMPAKTNÍ MINIATURNÍ JISTIČ

Kód MTC 60

Počet

pólů 3P

Počet
modulů 2


Jmenovitý
proud 16 A

Křivka C

Jmenovité
napětí 230-400 V

Norma	EN 60898, EN 60947-2	Jmenovitá frekvence (Hz)	50/60 Hz
Vypínací schopnost EN 60898 230 V (Icn)	6000 A	Vypínací schopnost EN 60898 400 V (Icn)	6000 A
Vypínací schopnost EN 60898 (Ics)	1 x Icn	Vypínací schopnost IEC/EN 60947-2 230 V (Icu)	7.5 kA
Vypínací schopnost IEC/EN 60947-2 400 V (Icu)	6 kA	Vypínací schopnost IEC/EN 60947-2 (Ics)	100 % Icu
Izolační napětí (Ui)	500 V	Jmenovité rázové výdržné napětí (Uimp)	4 kV
Minimální provozní napětí	12 V AC/DC	Maximální provozní napětí	440 V AC / 220 V DC
Elektrická odolnost	10,000	Mechanická odolnost	20,000
Průřez tuhého kabelu	<=1x16 – <=1x10+1x6 mm ²	Průřez flexibilního kabelu	<=1x10 – <=2x6 mm ²
Jmenovitý utahovací moment	1,2 Nm	Provozní teplota	-25 +60 °C
Teplota skladování	-40 +70 °C	Elektrokód	1411

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

