




Popis Odpínač
 Kód Řada 90 AM
 Počet pólů 1P
 Jmenovitý proud 63 A
 Jmenovité provozní napětí AC (Ue) 240 V

Elektrické charakteristiky	- MECHANICKÉ CHARAKTERISTIKY -	
Norma	EN 60947-3	Mechanická životnost 20,000 manévrů
Jmenovité izolační napětí (Ui)	500 V	Doporučený šroubovák PZ2
Jmenovité rázové výdržné napětí (Uimp)	4 kV	Jmenovitý utahovací moment 2 Nm
Jmenovitá frekvence (Hz)	50/60 Hz	Max. průřez tuhého kabelu ≤ 1x35 mm ² – ≤ 2x16 mm ² – ≤ 1x16 + 2x10 mm ²
Kategorie použití	AC-23B	Max. průřez flex. kabelů ≤ 1x35 mm ² – ≤ 2x16 mm ² – ≤ 1x16 + 2x10 mm ²
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud po dobu 1 s (Icw)	756 A	Krytí IP IP20
Rozptýlený výkon na pól	2 W	Pracovní teplota -5 +40 °C
Elektrická odolnost	5,000 manévrů	Tropikalizace 55°C – UR 95 %
-	-	Napájení na vstupní/výstupní straně Ano
-	-	Dvojí připojení (kombinace kabel + vidlice) Ano (pouze následný)
-	-	Uzamykatelné Žádný

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS





Product Data Sheet

GW96106

Řada 90 AM