



Popis Odpínač s volitelným příslušenstvím

Kód Řada 90 AM

Počet


pólů 4P

Jmenovitý proud 40 A

Jmenovité provozní napětí AC (Ue) 415 V

Elektrické charakteristiky	- MECHANICKÉ CHARAKTERISTIKY -	
Norma	EN 60947-3	Mechanická životnost 20,000 manévrů
Jmenovité izolační napětí (Ui)	500 V	Doporučený šroubovák PZ2
Jmenovité rázové výdržné napětí (Uimp)	4 kV	Jmenovitý utahovací moment 3 Nm
Jmenovitá frekvence (Hz)	50/60 Hz	Max. průřez tuhého kabelu $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2 - \leq 2 \times 16 \text{ mm}^2 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$
Kategorie použití	AC-23A	Max. průřez flex. kabelů $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2 - \leq 2 \times 16 \text{ mm}^2 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud po dobu 1 s (Icw)	800 A	Krytí IP20
Rozptýlený výkon na pól	2,8 W	Pracovní teplota -25 +60 °C
Elektrická odolnost	5,000 manévrů	Tropikalizace 55°C – UR 95 %
-	-	Napájení na vstupní/výstupní straně Ano
-	-	Dvojí připojení (kombinace kabel + vidlice) Ano (předřadný a následný)
-	-	Uzamykatelné Ano, s GW96041

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS





Product Data Sheet

GW96192

Řada 90 AM