



Popis Odpínač s volitelným příslušenstvím

Kód Řada 90 AM

Počet

pólů 4P


Jmenovitý

proud 63 A

Jmenovité provozní napětí AC (Ue) 415 V

Elektrické charakteristiky	- MECHANICKÉ CHARAKTERISTIKY -		
Norma	EN 60947-3	Mechanická životnost	20,000 manévrů
Jmenovité izolační napětí (Ui)	500 V	Doporučený šroubovák	PZ2
Jmenovité rázové výdržné napětí (Uimp)	4 kV	Jmenovitý utahovací moment	3 Nm
Jmenovitá frekvence (Hz)	50/60 Hz	Max. průřez tuhého kabelu	≤ 1x35 mm ² – ≤ 2x16 mm ² – ≤ 1x16 + 2x10 mm ²
Kategorie použití	AC-23A	Max. průřez flex. kabelů	≤ 1x35 mm ² – ≤ 2x16 mm ² – ≤ 1x16 + 2x10 mm ²
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud po dobu 1 s (Icw)	1,260 A	Krytí IP	IP20
Rozptýlený výkon na pól	2,8 W	Pracovní teplota	-25 +60 °C
Elektrická odolnost	5,000 manévrů	Tropikalizace	55°C – UR 95 %
-	-	Napájení na vstupní/výstupní straně	Ano
-	-	Dvojí připojení (kombinace kabel + vidlice)	Ano (předřadný a následný)
-	-	Uzamykatelné	Ano, s GW96041

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS





Product Data Sheet

GW96193

Řada 90 AM