



Popis Interruttore non automatico scatolato

Kód MSXM 250c

Počet


pólů 3P

Jmenovitý
proud 250 A

Spoušť -

Elektrické charakteristiky		MECHANICKÉ CHARAKTERISTIKY	
Norma	IEC/EN 60947-2	Provedení	Upevněno
Kategorie použití	AC 23 A, DC 22 A	Montáž na lištu DIN	Ano, pomocí příslušenství
Jmenovitá frekvence (Hz)	50/60	Lze vybavit ovládním motoru	Ano
Jmenovité provozní napětí (Ui)	690 V AC – 250 V DC	Kompatibilní blokování	Páka – kabel
Jmenovité rázové výdržné napětí (Uimp)	8 kV	Dodávané svorky	Přední FC
Kategorie přepětí	IV	Montážní poloha	Jakýkoliv
Izolační napětí (Ui)	800 V	Napájení na vstupní/výstupní straně	Ano
Teplotní regulace	-	Elektrická životnost (415 V AC)	6 000 cyklů
Magnetická regulace	-	Mechanická životnost	18 000 cyklů
Ochrana nulového vodiče	-	Provozní teplota	-5 °C +65 °C
Celková ztráta výkonu	57.63 W	Teplota skladování	-20° +65°
Jmenovitá zapínací schopnost zkratového proudu (Icm)	6	Hmotnost (kg)	1.5
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud po dobu 0,3 s (Icw)	3 kA	Šířka	105 mm
Regulace I _{dn}	-	Výška	165 mm
Regulace DT	-	Hloubka	68 mm
PROVOZNÍ VYPÍNAČÍ SCHOPNOST (ICU)		JMENOVITÁ VYPÍNAČÍ SCHOPNOST (ICS)	
220/240Vac	-	220/240Vac	-
400/415Vac	-	400/415Vac	-
440Vac	-	440Vac	-
525Vac	-	525Vac	-
690Vac	-	690Vac	-
250Vdc	-	250Vdc	-

DIMENSIONAL





Product Data Sheet

GWD9443

Řada MSX

STANDARDS/APPROVALS

