



Popis Interruttore non automatico scatolato

Kód MSXM 1000

Počet


pólů 3P

Jmenovitý  
proud 800 A

Spoušť -

| Elektrické charakteristiky                             |                     | MECHANICKÉ CHARAKTERISTIKY                |                 |
|--|---------------------|---|-----------------|
| Norma  | IEC/EN 60947-2      | Provedení                                 | Pevná – zásuvná |
| Kategorie použití                                      | AC 23 A, DC 22 A    | Montáž na lištu DIN                       | Žádný           |
| Jmenovitá frekvence (Hz)                               | 50/60               | Lze vybavit ovládním motoru               | Ano             |
| Jmenovité provozní napětí (Ui)                         | 690 V AC – 250 V DC | Kompatibilní blokování                    | Páka – kabel    |
| Jmenovité rázové výdržné napětí (Uimp)                 | 8 kV                | Dodávané svorky                           | Přední FC       |
| Kategorie přepětí                                      | IV                  | Montážní poloha                           | Jakýkoliv       |
| Izolační napětí (Ui)                                   | 800 V               | Napájení na vstupní/výstupní straně       | Ano             |
| Teplotní regulace                                      | -                   | Elektrická životnost (415 V AC)           | 4 000 cyklů     |
| Magnetická regulace                                    | -                   | Mechanická životnost                      | 10 000 cyklů    |
| Ochrana nulového vodiče                                | -                   | Provozní teplota                          | -5 °C +65 °C    |
| Celková ztráta výkonu                                  | 153.6 W             | Teplota skladování                        | -20° +65°       |
| Jmenovitá zapínací schopnost zkratového proudu (Icm)   | 17                  | Hmotnost (kg)                             | 8.5             |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud po dobu 0,3 s (Icw) | 10 kA               | Šířka                                     | 210 mm          |
| Regulace Idn   | -                   | Výška                                     | 273 mm          |
| Regulace DT  | -                   | Hloubka                                   | 103 mm          |
| <b>PROVOZNÍ VYPÍNAČÍ SCHOPNOST (ICU)</b>               |                     | <b>JMENOVITÁ VYPÍNAČÍ SCHOPNOST (ICS)</b> |                 |
| 220/240Vac   | -                   | 220/240Vac                                | -               |
| 400/415Vac   | -                   | 400/415Vac                                | -               |
| 440Vac   | -                   | 440Vac                                    | -               |
| 525Vac   | -                   | 525Vac                                    | -               |
| 690Vac   | -                   | 690Vac                                    | -               |
| 250Vdc   | -                   | 250Vdc                                    | -               |

## DIMENSIONAL





Product Data Sheet

GWD9449

Řada MSX

STANDARDS/APPROVALS

