


Řada stolních panelů, wall boxů a samonosných nástěnných rozvaděčů vhodných pro umístění modulárních zařízení ChorusSmart. Wall boxy a panely, dostupné v černé a bílé barvě, musí být doplněny podpěrou ChorusSmart a rámečky One. Samonosné rozvaděče dostupné v šedé RAL 7035 se vyznačují verzemi IP40 a IP55: obě mají předřezané vylamovací prvky a vodotěsná verze je navíc opatřena dvířky s průhlednou UV membránou. Samonosné krabice a rozvaděče jsou navrženy tak, aby byly vybaveny zemnicí svorkou.

Popis	2+2 moduly	Typ	Vodorovný
Barva	Matná černá	Charakteristika	Bez halogenů
Podpěra	GW16822	Vhodné pro rámečky	ONE mezinárodní
Utahovací moment šroubů	0.8 Newton/Meter	Vnější rozměry DxVxH (mm)	161x90x46
Zkouška žhovou smyčkou	650 °C	Tepelné zatížení s kuličkou	70 °C
Norma	EN 60670-1	Instalační teplota	-5 +60 °C
Elektrokód	0110		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

