




IEC 309 HP: řada vidlic a zásuvek v souladu s mezinárodními normami IEC 60309-1 a IEC 60309-2, přijatá na evropské úrovni jako normy EN 60309-1 a EN 60309-2. Tato řada rozšiřuje sortiment mobilních vidlic, mobilních a zapuštěných zásuvek GEWISS pro proudy od 16 do 125 A s krytím IP44 / IP54 a hodnocením až do IP66 / IP67 / IP68 / IP69, aby byla zajištěna úplná ochrana ve všech možných aplikacích. Technopolymery a tloušťka použitých dílů z izolačního materiálu zaručují zvýšený stupeň odolnosti vůči mechanickým a chemickým činitelům. Všechny objímky a kolíky zásuvek a vidlic IEC 309 HP jsou povrchově upraveny niklováním, aby byla zajištěna plná ochrana proti korozi, oxidaci a oděru. Všechny vnější kovové prvky vidlic a zásuvek IEC 309 HP jsou vyrobeny z nerezové oceli (závitové kovové vložky pro spojku těla a madla u verzí 63-125 A jsou vyrobeny z mosazi).

Barva	Žlutá	Jmenovitý proud (A)	63
Krytí IP	IP66/IP67/IP68/IP69	Charakteristika	Pilotní kontakt
Počet pólů	3P+E	Mechanický odpor	IK09
Referenční h	4	Typ	Přímá vidlice
Jmenovité napětí	100 – 130 V	Frekvence	50/60 Hz
Kapacita utahování svorek	Flexibilní kabely 6–16 mm <sup>2</sup> – tuhé kabely 6–25 mm <sup>2</sup>	Kapacita utahování kabelové svorky	17.9-37 mm
Provozní teplota	-25 +55 °C	Typ zapojení	Plášťová svorka
Druh materiálu	Bez halogenů v souladu s normou EN 60754-2	Elektrokód	2231
Zkouška žhavou smyčkou	850 °C (aktivní části) – 650 °C (pasivní části)	Celkový počet operací	> 2000
Vypinací schopnost při 1,1 Un	79 A	Izolační odpor	> 10 MΩ
Tepebné zatížení s kuličkou	125 °C (aktivní části) – 80 °C (pasivní části)		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66/IP67/IP68/IP69

IK

IK09



Plášťová svorka

HF

HALOGEN FREE  
Bez halogenů  
v souladu s normou  
EN 60754-2

GWT

850 °C (aktivní části)  
– 650 °C (pasivní části)



125 °C (aktivní části)  
– 80 °C (pasivní části)

### STANDARDS/APPROVALS

