



Barva	Modrá	Jmenovitý proud (A)	16
Krytí IP	IP44/IP54	Počet pólů	2P+E
Mechanický odpor	IK08	Referenční h	6
Jmenovité napětí	200-250 V	Rozměry příruby (mm)	62x62
Typ	Zásuvka v úhlu 10° pro zapuštěnou montáž	Frekvence	50/60 Hz
Kapacita utahování svorek	Flexibilní kabely 1–2,5 mm² – tuhé kabely 1,5–4 mm²	Provozní teplota	-25 +55 °C
Typ zapojení	Se šroubem	Elektrokód	2210
Zkouška žhavou smyčkou	850 °C (aktivní části) – 650 °C (pasivní části)	Celkový počet operací	> 5000
Přípustné přetížení	22 A	Vypínací schopnost při 1,1 Un	20 A
Izolační odpor	> 10 MΩ	Tepebné zatížení s kuličkou	125 °C (aktivní části) – 80 °C (pasivní části)

## DIMENSIONAL

## TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP44/IP54

**IK**

IK08



Se šroubem

**GWT**

850 °C (aktivní části)  
– 650 °C (pasivní části)



125 °C (aktivní části)  
– 80 °C (pasivní části)

## STANDARDS/APPROVALS

