




IEC 309 HP: řada vidlic a zásuvek v souladu s mezinárodními normami IEC 60309-1 a IEC 60309-2, přijatá na evropské úrovni jako normy EN 60309-1 a EN 60309-2. Tato řada rozšiřuje sortiment mobilních vidlic, mobilních a zapuštěných zásuvek GEWISS pro proudy od 16 do 125 A s krytím IP44 / IP54 a hodnocením až do IP66 / IP67 / IP68 / IP69, aby byla zajištěna úplná ochrana ve všech možných aplikacích. Technopolymery a tloušťka použitých dílů z izolačního materiálu zaručují zvýšený stupeň odolnosti vůči mechanickým a chemickým činidlům. Všechny objímky a kolíky zásuvek a vidlic IEC 309 HP jsou povrchově upraveny niklováním, aby byla zajištěna plná ochrana proti korozi, oxidaci a oděru. Všechny vnější kovové prvky vidlic a zásuvek IEC 309 HP jsou vyrobeny z nerezové oceli (závitové kovové vložky pro spojku těla a madla u verzí 63-125 A jsou vyrobeny z mosazi).

Barva	Žlutá	Jmenovitý proud (A)	125
Krytí IP	IP66/IP67/IP68/IP69	Počet pólů	2P+E
Mechanický odpor	IK09	Referenční h	4
Typ	Přímá spojka	Jmenovité napětí	100 – 130 V
Frekvence	50/60 Hz	Kapacita utahování svorek	Flexibilní kabely 16–50 mm ² – tuhé kabely 25–70 mm ²
Kapacita utahování kabelové svorky	24.7-38.5 mm	Provozní teplota	-25 +55 °C
Typ zapojení	Plášťová svorka	Druh materiálu	Bez halogenů v souladu s normou EN 60754-2
Elektrokód	2211	Zkouška žhavou smyčkou	850 °C (aktivní části) – 650 °C (pasivní části)
Celkový počet operací	> 500	Vypínací schopnost při 1,1 Un	156 A
Izolační odpor	> 10 MΩ	Teplotné zatížení s kuličkou	125 °C (aktivní části) – 80 °C (pasivní části)

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66/IP67/IP68/IP69



Plášťová svorka

HF
HALOGEN FREE

Bez halogenů v souladu s normou EN 60754-2

GWT

850 °C (aktivní části) – 650 °C (pasivní části)



125 °C (aktivní části) – 80 °C (pasivní části)

IK09

STANDARDS/APPROVALS

