




Zásuvky průmyslového typu splňující normu IEC 309 s mechanickým blokovacím zařízením skládajícím se z jističe umožňujícího zapojování a odpojování vidlice pouze v otevřené poloze a zapínání spínače pouze se zasunutou vidlicí. Široká nabídka včetně modelů s otočným přepínačem a základnou držáku pojistky, AUTOMATIKA s miniaturním jističem 6 kA charakteristiky C a verzí s bezpečnostním transformátorem. Vysoká všestrannost použití díky možnosti montáže do krabic pro zadní a zapuštěnou montáž a rozvodnic řad 68 Q-DIN a Q-MC.

|                            |   |                             |  |
|----------------------------|---|-----------------------------|--|
| Typ                        | Vodorovný                                       | Tepelné zatížení s kuličkou | 125 °C (aktivní části) – 80 °C (pasivní části) |
| Krytí<br>IP                | IP44  | Počet<br>pólů               | 3P+E   |
| Mechanický<br>odpor        | IK08  | Frekvence                   | 50/60 Hz                                       |
| Provozní teplota           | -25 +40 °C                                      | Ochrana                     | NO (SBF)                                       |
| S krabicí pro zadní montáž | Ano   | Elektrokód                  | 2220   |
| Zkouška žhavou smyčkou     | 850 °C (aktivní části) – 650 °C (pasivní části) | Barva                       | Červená  |
| Jmenovitý<br>proud (A)     | 16  | Referenční<br>h             | 6  |
| Jmenovité<br>napětí        | 380-415 V                                       |                             |  |

## DIMENSIONAL

### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**

IP44

IK08

**GWT**

850 °C (aktivní části)  
– 650 °C (pasivní  
části)

### STANDARDS/APPROVALS

