




Kompletní systém rozvodnic IP65 pro rozvod energie v terciárním, komerčním sektoru a aplikacích v budovách, dostupný jak prázdný, tak předem zapojený, v souladu s mezinárodními normami EN 61439-3 a EN 61439-4. Rozvodnice umožňují umístění zapuštěných a blokovaných zásuvek až do 63 A a jsou k dispozici verze s 5, 10, 14 nebo 20 moduly DIN a doplňkové moduly 14 a 20 DIN umožňují zvýšit modulární prostor uvnitř rozvodnic. Spínače lze kdykoli zkontrolovat díky širokým průhledným dvířkům s ergonomickou rukojetí a díky „zavěšeným“ šroubům na přední straně desky lze snadno provádět zapojení a údržbu. Q-DIN jsou ideální pro pevné aplikace: montáž na povrch nebo na sloup, a přenosné aplikace: pomocí madla a nosiče. Pro zajištění nejlepšího možného výkonu i ve venkovním prostředí, při dlouhodobém vystavení slunci a špatnému počasí jsou rozvodnice také certifikovány jako odolné vůči UV záření v souladu s normou EN62208.

Tepelné zatížení s kuličkou	70 °C	Barva	Šedá RAL 7035
Elektrokód	139		

## DIMENSIONAL

## TECHNICAL SYMBOLOGY



## STANDARDS/APPROVALS

