





Rozvodnice pro staveniště typu Q-BOX jsou navrženy tak, aby odolávaly účinkům opotřebení, nárazu a namáhání vliv prostředí. Dodávají se v předem zapojeném provedení s blokovanými zásuvkami (s držákem pojistky nebo bez) do 63 A, nebo zásuvkami typu IEC 309. Zapojené verze jsou také vybaveny příslušenstvím, jako je nouzové tlačítko, uzamykatelná dvířka, nerezové háčky na upevnění kabelu odolné proti roztržení a zabudovaná přepravní madla na horní části rozvodnice. Pro zajištění co nejlepšího umístění na staveništi lze rozvodnice 68 Q-BOX ACS namontovat na povrch, na podlahu nebo na sloupce.

Typ	Q-BOX 6 ACS	typ rozvodnice	Zapojený
Barva	Světle modrá	Vnější rozměry DxVxH (mm)	914x821x400
Hmotnost (kg)	30	Soulad s normami	EN 61439-4 (ACS)
Charakteristika	UV odolnost (EN 62208)	Krytí IP	IP55
Mechanický odpor	IK10	Zkouška žhavou smyčkou	650 °C
Tepelné zatížení s kuličkou	70 °C	Třída izolace	II
Zdroj napájení	Pevná vidlice	Počet pólů	3P+N+E
Realizovatelný výkon (kW)	17	Síťový vypínač	RCBO 32 A 4P 6 kA 0,03 A – typ AC
Ochrana obvodů	Pojistka	Počet zásuvek	6
Zásuvka 2P+E 16 A – IB	4	Zásuvka 3P+E 16 A – IB	2
Nouzové tlačítko	Ano		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP55

IK

IK10

GWT

650 °C



STANDARDS/APPROVALS

