


On request




Road reinforcement with road optics and simplified maintenance, consisting of cover, frame and pole attachment in powder coated aluminium die-casting: aluminum with low copper content powder coated polyester after pre-treatment, for increased corrosion resistance. PA6 side ventilation grills. Optical system made with methacrylate lens, consisting of several different lenses that, with a single photometric distribution, and varying the installation parameters and the number of motors installed, allows the achievement of the obligatory road requirements. Common immunity to surges up to 12kV, according to IEC EN 61000-4-5 (issued by a third party) without the aid of additional protective devices. Can be used up to 50°C ambient temperature but with reduction of the supply current as indicated in the Instruction Manual.

Aplikace	Vnější	Řada	STREET [O3]
Typ	Samostatně stojící	Krytí IP	IP66
Mechanický odpor	IK08 TĚLO – IK06 ČOČKA	Třída izolace	II
Nastavitelný sklon	Konzola ±20° – hlava sloupu 0÷20°	Maximální povrch vystavený větru	0.26 m <sup>2</sup>
Provozní teplota	-25 +40 °C	Hmotnost (kg)	9.7
Barva	Grafit/hliník	Minimální vzdálenost od osvětleného objektu	1 m
Napětí	220/240 V – 50/60 Hz – samostatně stojící a/nebo možnost stmívače 1–10 V	Žárovka	LED
Systémový výkon	99 W	Typ ovladače	LED řadiče konstantního proudu
Optický Teplota bary	ST2 – ULOR: 0 % 4000 K (CRI>70)	Napětí Proud LED	220–240 V – 50/60 Hz 700 mA
Počet modulů	3 (3x16 LED)	Jmenovitý světelný tok (lm)	11740
Světelný výkon (lm)	10300	Životnost LED (L80B10)	100000 h
Životnost LED (L90B20)	50000 h	Záruka	5 let
Odolnost proti přepětí	Společný režim: 8 kV; diferenciální režim: 6 KV	Elektrokód	244C
Vyměnitelnost zdroje světla	Od profesionála	Vyměnitelnost řídicího ústrojí	Od profesionála

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP  
IP66



IK  
IK08 TĚLO –  
IK06 ČOČKA



CONSTANT CURRENT DRIVER

