






Nástěnné nabíjecí stanice I-ON jsou řešení JOINON pro veřejný a poloveřejný přístup, která jsou navržena pro nabíjení elektromobilů a odolávají jakémukoli opotřebení včetně nárazů, namáhání, vandalizmu a atmosférických vlivů. Jsou první a jediné na trhu se zárukou stupně krytí IP55. Speciální konstrukce umožňuje přizpůsobit jednotky jakémukoli městskému kontextu a konfiguraci parkování s cíleným zaměřením na uživatelský komfort řidičů. Jsou k dispozici se standardní grafikou JoinOn, kterou lze na přání upravit.

VSTUP	- Počet zásuvek/konektorů (Typ)	2 (zásuvka typu 2, se záklopkami)
Svorkovnice	2x (5 x 10 mm ²)	Aktivace nabíjení
Jmenovitý proud	32 A	Lidské rozhraní
Celkový výkon	22 Kilowatt	Konektivita
VÝSTUP	-	MECHANICKÉ ÚDAJE
Jmenovité napětí	400 V	Montáž a instalace
Barva	Šedá, čelní eska RAL 7011	Výkon max.
Materiál	Ocelový plech	Tepelně-magnetická ochrana
Externí zpracování	Antikorozní a antigrafitní úprava	Typ ochrany proti reziduálnímu proudu
Krytí IP	IP55	Elektroměr
Mechanický odpor	IK10	Kontrola úniku DC
Provozní teplota	-25 +50 °C	(Automaticky) restart elektrických ochran
Přizpůsobení	Ano (přední strana)	

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55

IK10

STANDARDS/APPROVALS

