






Nástěnné nabíjecí stanice I-ON jsou řešení JOINON pro veřejný a poloveřejný přístup, která jsou navržena pro nabíjení elektromobilů a odolávají jakémukoli opotřebení včetně nárazů, namáhání, vandalismu a atmosférických vlivů. Jsou první a jediné na trhu se zárukou stupně krytí IP55. Speciální konstrukce umožňuje přizpůsobit jednotky jakémukoli městskému kontextu a konfiguraci parkování s cíleným zaměřením na uživatelský komfort řidičů. Jsou k dispozici se standardní grafikou JoinOn, kterou lze na přání upravit.

VSTUP	- Počet zásuvek/konektorů (Typ2)(zásuvka typu 2 odolná proti vandalismu, se záklopkami)		
Svorkovnice	2x (5 x 10 mm ²)	Aktivace nabíjení	Místně řízeno pomocí RFID
Jmenovitý proud	32 A	Lidské rozhraní	LED RGB a TFT displej
Celkový výkon	22 Kilowatt	Konektivita	Žádný
VÝSTUP	- MECHANICKÉ ÚDAJE		
Jmenovité napětí	400 V	Montáž a instalace	Montáž na stěnu
Barva	Šedá, čelní eska RAL 7011	Výkon max.	11 kW na zásuvku
Materiál	Ocelový plech	Tepelně-magnetická ochrana	V současné době není přítomen
Externí zpracování	Antikorozní a antigrafitní úprava	Typ ochrany proti reziduálnímu proudu	V současné době není přítomen
Krytí IP	IP55	Elektroměr	Ano (typ MID)
Mechanický odpor	IK10	Kontrola úniku DC	V současné době není přítomen
Provozní teplota	-25 +50 °C	(Automaticky) restart elektrických ochran	V současné době není přítomen
Přizpůsobení	Ano (přední strana)		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55

IK10

STANDARDS/APPROVALS

