






Nástěnné nabíjecí stanice I-ON jsou řešení JOINON pro veřejný a poloveřejný přístup, která jsou navržena pro nabíjení elektromobilů a odolávají jakémukoli opotřebení včetně nárazů, namáhání, vandalismu a atmosférických vlivů. Jsou první a jediné na trhu se zárukou stupně krytí IP55. Speciální konstrukce umožňuje přizpůsobit jednotky jakémukoli městskému kontextu a konfiguraci parkování s cíleným zaměřením na uživatelský komfort řidičů. Jsou k dispozici se standardní grafikou JoinOn, kterou lze na přání upravit.

VSTUP		- Počet zásuvek/konektorů (Typ 1 odolný proti vandalismu typu 2, se záklopkou) + 1 (typ F)	
Svorkovnice	1x (3 x 10 mm ²) + 1x (3 x 6 mm ²)	Aktivace nabíjení	Místně řízeno pomocí RFID
Jmenovitý proud	42 A	Lidské rozhraní	LED RGB a TFT displej
Celkový výkon	10 Kilowatt	Konektivita	Žádný
VÝSTUP		- MECHANICKÉ ÚDAJE	-
Jmenovité napětí	230 V	Montáž a instalace	Montáž na stěnu
Barva	Šedá, čelní eska RAL 7011	Výkon max.	7,4 kW na zásuvku (2,3 kW pro typ F)
Materiál	Ocelový plech	Tepelně-magnetická ochrana	V současné době není přítomen
Externí zpracování	Antikorozní a antigrafitní úprava	Typ ochrany proti reziduálnímu proudu	V současné době není přítomen
Krytí IP	IP54	Elektroměr	Ano (typ MID)
Mechanický odpor	IK10	Kontrola úniku DC	V současné době není přítomen
Provozní teplota	-25 +50 °C	(Automaticky) restart elektrických ochran	V současné době není přítomen
Přizpůsobení	Ano (přední strana)		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP54

IK10

STANDARDS/APPROVALS

