






Nástěnné nabíjecí stanice I-ON jsou řešení JOINON pro veřejný a poloveřejný přístup, která jsou navržena pro nabíjení elektromobilů a odolávají jakémukoli opotřebení včetně nárazů, namáhání, vandalizmu a atmosférických vlivů. Jsou první a jediné na trhu se zárukou stupně krytí IP55. Speciální konstrukce umožňuje přizpůsobit jednotky jakémukoli městskému kontextu a konfiguraci parkování s cíleným zaměřením na uživatelský komfort řidičů. Jsou k dispozici se standardní grafikou JoinOn, kterou lze na přání upravit.

|                    |  |   |                                     |
|--------------------|--|---|-------------------------------------|
| <b>VSTUP</b>       |  | - Počet zásuvek/konektorů (Typ 1 podolný proti vandalizmu typu 2, se záklopkou) + 1 (typ F) |                                     |
| Svorkovnice        | 1x (5 x 10 mm <sup>2</sup> ) + 1x (3 x 6 mm <sup>2</sup> ) | Aktivace nabíjení   | Místně řízeno pomocí RFID           |
| Jmenovitý proud    | 42 A   | Lidské rozhraní   | LED RGB a TFT displej               |
| Celkový výkon      | 25 Kilowatt  | Konektivita   | Žádný                               |
| <b>VÝSTUP</b>      |  | - <b>MECHANICKÉ ÚDAJE</b>   | -                                   |
| Jmenovité napětí   | 400 V  | Montáž a instalace  | Montáž na stěnu                     |
| Barva              | Šedá, čelní eska RAL 7011                                  | Výkon max.  | 22 kW na zásuvku (2,3 kW pro typ F) |
| Materiál           | Ocelový plech  | Tepelně-magnetická ochrana  | V současné době není přítomen       |
| Externí zpracování | Antikorozní a antigrafiti úprava                           | Typ ochrany proti reziduálnímu proudu   | V současné době není přítomen       |
| Krytí IP           | IP54   | Elektroměr  | Ano (typ MID)                       |
| Mechanický odpor   | IK10   | Kontrola úniku DC   | V současné době není přítomen       |
| Provozní teplota   | -25 +50 °C   | (Automaticky) restart elektrických ochran   | V současné době není přítomen       |
| Přizpůsobení       | Ano (přední strana)  |   |                                     |

## DIMENSIONAL



## TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP54

IK10

## STANDARDS/APPROVALS

