



Wallboxy I-CON EVO jsou řešení JOINON navržená pro integraci do soukromých a poloveřejných prostředí v souladu s mezinárodní normou IEC 61851-1, 3. vyd. Vyznačují se elegantním a kompaktním designem a speciální funkcí „nabíjení jednou rukou“. Přítomnost zásuvky odolné proti vandalismu a stupeň krytí IP55 v kombinaci s mechanickou odolností s certifikátem IK11 z nich zároveň činí bezpečná a spolehlivá řešení. Kromě toho jsou wallboxy I-CON EVO vybaveny plnou konektivitou pro podporu přidružené aplikace JOINON EVO pro plné a snadné ovládání nabíjení, inteligentní řízení zatížení a dodatečné energie vyrobené libovolnými fotovoltaickými panely (také v nadřazeném/podřazeném režimu) a několika možnostmi instalace: montáž na stěnu, pod omítku nebo na podlahu.

Obecné údaje

Okolní teplota	-25 – +70 °C	Krytí IP	IP40
Komunikace	Ethernet	Typ proudového transformátoru	Znovu otevíratelné
Kompatibilita	Wallbox I-CON EVO	Rozměr	51x28,5x40 mm
Elektrické údaje			
Max. výstupní proud	100 A	Šířka frekvenčního pásma (±1 dB)	50/60 Hz
Vnitřní průměr	16 mm	Systém	Jednofázový

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP40

STANDARDS/APPROVALS

