




Produkty I-FAST jsou stejnosměrná rychlonabíjecí řešení společnosti JOINON, která jsou ideální pro nabíjení všech typů elektromobilů vybavených vysokonapětovými systémy na soukromých nebo veřejných parkovištích s vysokou rotací, dálnicích a servisních plochách. V nabídce jsou wallboxy do 30 kW a stanice do 180 kW. Vyznačují se elegantním designem a povrchovými úpravami, které z nich činí atraktivní městské i mimoměstské zařízení, s grafickým displejem pro lepší uživatelský zážitek a využívání služeb pro řidiče elektromobilů.

Specifikace napájení – střídavý vstup		- Environmentální	
Vstupní napětí	3Φ 380 ÷ 415 V AC	Provozní teplota	-30 +50 °C
Připojení střídavého vstupu	3P+N+PE (konfigurace Wye), TN/TT	Vlhkost	RV 5 ÷ 95 %, nekondenzující
Max. vstupní proud	Stejnoseměrný systém: 3Φ 174 A	Nadmořská výška	≤ 2 000 m
Frekvence	50 Hz / 60 Hz	Krytí IP	IP55
Účinnost	> 0,99	Mechanický odpor	IK10 (bez obrazovky a modulu RFID)
Účinnost	> 94 % (v optimálním místě V/I)	Způsob chlazení	Chlazení ventilátorem
Specifikace napájení – stejnosměrný výstup		- Mechanické	
Rozsah výstupního napětí	CCS2: 150 ÷ 950 V DC GBT: 150~750 V DC	Rozměr	800 mm x 650 mm x 1,900 mm
Max. výstupní proud	CCS2: 200 A (špičkový 250 A) GBT: 120 A	Hmotnost	≤ 420 kg
Maximální výstupní výkon	120 kW	Délka kabelu	4.5 m
Přesnost napětí/proudu	±2 %	- Ochrana	
Uživatelské rozhraní a ovládání		- Ochrana vstupu OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, RCD, SPD	
Displej	7" TFT-LCD	- Ochrana výstupu SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD	
Tlačítka	Provozní tlačítka / tlačítko nouzového zastavení	- Regulace	
Ověření uživatele	RFID: podpora dle ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa Lite-S (RCS966), OCPP 1.6 JSON, QR kód, aplikace	- Přístupnost	
Měřič	Integrovaný stejnosměrný měřič	- Bezpečnost CE, CB	
Komunikace		- Osvědčení IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2	
Vnější	Ethernet, Wi-Fi a 4G	- Nabíjecí rozhraní DIN 70121, ISO 15118, GB/T 27930	
Vnitřní	Sběrnice CAN/RS485	- Regulace veřejných nabíjecích stanic v UK 2023	
Bezkontaktní řešení		- -	
Platební terminál	Žádný	-	

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55

IK10 (bez obrazovky)

a modulu RFID)

STANDARDS/APPROVALS

