



Produkty I-FAST jsou řešením JOINON pro rychlé nabíjení stejnosměrným proudem. Ideální pro nabíjení všech typů elektromobilů vybavených vysokonapěťovými systémy na soukromých nebo veřejných parkovištích s vysokou rotací, na dálnicích a rychlostních silnicích a v servisních zónách. Nabídka zahrnuje napájecí moduly, příslušenství pro vedení kabelů a instalaci výrobků na podlahu.

Vstupní napětí	3 Φ 400 ÷ 480 V AC	Provozní teplota	-40 °C ~ +75 °C
Připojení střídavého vstupu	3P+PE	Vlhkost	RV ≤ 95 %, bez kondenzace
Max. vstupní proud	58 A	Nadmořská výška	≤ 2 000 m
Frekvence	45 Hz / 65 Hz	Rozměr	385 x 395 x 110 mm
Rozsah výstupního napětí	150 V DC ~ 1000 V DC	Hmotnost	22,5 kg
Max. výstupní proud	0 ~ 100 A	Ochrana vstupu	OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, přepětová ochrana
Maximální výstupní výkon	30 kW	Ochrana výstupu	SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD
Třída EMC	Třída B dle IEC 61000-6-3, dle IEC 61000-6-1	Provozní LED kontrolka	Provozní kontrolka (zelená), kontrolka poplachu (žlutá), kontrolka poruchy (červená)
Osvědčení	IEC61851-1		

STANDARDS/APPROVALS

