



IP65 védettségű vízmentes elosztószekrények 4-72 Modul férőhely kapacitással, füstszínű átlátszó ajtóval. Fő műszaki jellemzőik: megfordítható előlapi és hátsó panel, leszerelhető keretek és ablakos panelek, leszerelhető ajtók akár 180° nyitással, és zárral. Az elosztószekrények felszerelhetők csavaros bekötéssel rendelkező kétpólusú és egypólusú sorkapcsokkal - 80 A és 125 A, amelyek lehetővé teszik, az egyszerű és gyors vezetékelések végrehajtását, csökkentve ezzel a beépítési időt.

Érintésvédelmi osztály	II (IEC 61140 szabvány szerint)	Szín	Szürke RAL 7035
Külső méretek HxMxM (mm)	298x570x140	IP védettség szintje	IP65
Kimenő teljesítmény	42	Ütés állóság	IK09
Névleges feszültség	400 V	Ajtó színe	Füstszínű átlátszó
Modulok száma EN 50022 (DIN 35) szabvány szerinti modulok esetén	36 (12x3)	Névleges áramerősség	125 A
Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C	Üzemi hőmérséklet	-25 +60°C
Alapanyag típusa	Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint	Elektronikai kód	0321
Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C	kiegészítők	Csavarsapkák (GW44623) vagy rögzítőelemek műgyantából (GW44621)
Szabvány	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Szigetelő feszültség	1000 V az EN 62208 szabvány szerint (AC és BC)
Maximálisan beszerelhető sorkapcsok száma	3 x 12 modul		

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP65

IK
IK09

GWT
650 °C

HF
HALOGEN FREE
Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint

70°C

1000 V az EN 62208 szabvány szerint (AC és BC)

STANDARDS/APPROVALS

