




קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמינים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3 ועד מודולים בגודל 1, 2, 1, 2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

קטגוריה	מקש	ניטרלי
סמל	צבע -	שחור סאטן
תיאור	מתח	250 V AC
סטנדרט	EN 60669-1	למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V
הספק נקוב של מנורות לד 230V	200 W	מגה-אוהם > 5
מהדקי חיווט	מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6
לחץ תרמי עם כדור	125 °C	850 °C
מסוף מאחז על מתיחת כבלים	> 50N	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	מס' מודולים	2
חומר	טכנו-פולימר	קוד חשמלי
		0130

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

