






קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמינים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3 ועד מודולים בגודל 1, 2, 1/2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

קטגוריה	מפסק חד-כיווני	סוג של שימוש	עומסי עבודה כבדים
צבע	טיטניום מבריק	תיאור	2P - 25 AX
מתח	250 V AC	סטנדרט	EN 60669-1
התנגדות ב מתח בדיקה	2000V ב- 50Hz	למשך דקה אחת	250 W
התנגדות בידוד	מגה-אום > 5	הספק נקוב של 230V מנורות לד	עם בורג
מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	40,000V AC ב- In 250V AC $\cos\phi=0.6$	להח' תרמי עם כדור	125 °C
בדיקת תיל לוחט	850 °C	מסוף מאחז על מתיחת כבלים	> 50N
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	2x4 מקס - 0.75' מיני	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	2x2.5' מקס - 0.5' מיני
מס' מודולים	1	מקש	ניטרלי
סמל	0/1	חומר	טכנו-פולימר
קוד חשמלי	0130		

DIMENSIONAL

1.95

1.7



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

