


The widest range of flush-mounting switchboards and distribution boards available on the market today. Seven families designed to offer solutions in the residential and advanced tertiary sectors, also available in Halogen Free material. Versions from 2 to 72 modules, degrees of protection from IP40 to IP55 and specific versions also for plasterboard. Furthermore, the offer includes Multimedia Enclosures in compact (36 modules) and complete (54 modules) versions, both compliant with what is suggested by the CEI 306-2 guide.

class	II (IEC 61140 לפי תקן)	צבע	אפור מבריק מצופה לכה
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	328x218x106	IP	IP40
התקנה	לוחות חשמל להתקנה מתחת לטיח	דרגה	24
זעזוע התנגדות	IK08	ניתן להתפזרות הספק	400 V
דלת צבע	שקוף מעושן	נקוב מתח	12+1
נקוב זרם	125 A	בדיקת תיל לוהט	650 °C
עבור קירות	לבנים	טמפרטורת הפעלה	-15' + 60 °C
סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן	לחץ תרמי עם כדור	70 °C
סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	בידוד מתח	750 V
ניתן להתקנה מרבית פסי צבירה	12 מודולים x 1		

### DIMENSIONAL




### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP  
IP40

IK  
IK08

GWT  
650 °C



### STANDARDS/APPROVALS

