




The widest range of flush-mounting switchboards and distribution boards available on the market today. Seven families designed to offer solutions in the residential and advanced tertiary sectors, also available in Halogen Free material. Versions from 2 to 72 modules, degrees of protection from IP40 to IP55 and specific versions also for plasterboard. Furthermore, the offer includes Multimedia Enclosures in compact (36 modules) and complete (54 modules) versions, both compliant with what is suggested by the CEI 306-2 guide.

class בידוד	II (לפי תקן IEC 61140)	צבע	לבן
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	328x338x108	IP	IP40
התקנה	לוחות חשמל להתקנה מתחת לטיח	דרגה	
זעזוע התנגדות	IK08	ניתן להתפזרות הספק	25
דלת צבע	אטום	נקוב מתח	400 V
נקוב זרם	125 A	בדיקת תיל לוהט EN 50022	24 (12X2)
עבור קירות	לבנים	טמפרטורת הפעלה	650 °C
סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן	קוד חשמלי	-15' + 60 °C
לחץ תרמי עם כדור	70 °C	סטנדרט	EN 60670-1' (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
בידוד מתח	750 V	ניתן להתקנה מרבית פסי צבירה	מודולים 2 x 12

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP40


IK

IK08

650 °C

HF
HALOGEN FREE

נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



STANDARDS/APPROVALS

