






מדוללים ומצוידות בפסי אפס והארקה עם ברגים 72 עד 8 זמינות בגדלים של IP40 הלוחות המוגנים להתקנה מתחת לטיח (אידיאלית או דלת אטומה (מתאימה במיוחד למגזר המסחרי והתעשייתי) הם זמינים עם דלת שקופה מעושנת 80A IP20. פסי הצבירה מאפשרים יצירת חיווט פשוט ומסודר ומפחיתים את זמן ההתקנה של הלוחליישום דומוטיקה)

class בידוד	II (לפי תקן IEC 61140)	צבע	לבן RAL 9016
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עמק	330x270x85	IP דרגה	IP40
התקנה	לקיר לבנים	(W) ניתן להתפזרות הספק	36
זעזוע התנגדות	IK08	נקוב מתח	400 V
דלת צבע	שקוף מעושן	פסי צבירה	דו-קוטבי חורים עם ברגים IP20 - 80A
מודלים EN 50022 מס' מודלים	12	נקוב זרם	125 A
בדיקת תיל לוחט	650 °C	טמפרטורת הפעלה	-15' + 60 °C
סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן	קוד חשמלי	0311
לחץ תרמי עם כדור	70 °C	סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
בידוד מתח	750 V	1 קוטב (ממ"ר)	N/E (3x16) + (11x10)
2 קוטב (ממ"ר)	N/E (3x16) + (11x10)		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



II (לפי תקן IEC 61140)

IP40


IK

IK08

650 °C

HF  
HALOGEN FREE

נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

