



תיאור מכשיר עם החזרה עצמית אוטומטית
 ReStart Autotest PRO 2P רכיב
 נקוב
 מתח AC 230 V
 תדר (נקוב) 50Hz
 זרם נקוב 25 A
 זרם הפעלה שיורי נקוב 30 mA
 סוג הגנה מפני זרם דלף B
 מספר קטבים 2P

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

תדר הפעלה מקסימלי	שעה/פעולות 30
סיבולת מכנית	4000
טמפרטורת הפעלה	-25°C ÷ +60°C
טמפרטורת אחסון	±40 ÷ +70 °C
מס' מודולים	7
מלא עם	RS485 BUS module GW90992
סוג למגעים	Photomos (מגעים יבשים)
מצבי פעולה	NO/NC/NC + פעימה
מתח פועל	5-230V AC/DC
תדר עבודה	50 Hz
זרם פועל	0.6mA (min)-100mA cos= 1 (max)
שימוש קטגוריה	AC12
מקטע מהדק	≤ 2.5 מ"ר

MECHANICAL CHARACTERISTICS

מערכת חלוקה	TT - TN-S
מתח בידוד (Ui)	500 V
מתח בדיקת חוזק דיאלקטרי בין הקוטב להארקה	2500 a.c. for 1 minute
מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV
מתח יתר קטגוריה	III
התנגדות נקובה ללא הפעלה בין חלקים חיים להארקה (Rdo)	8 kΩ

AUTOTEST FUNCTION



בדיקה אוטומטית (בדיקת הגנה אוטומטית של מפסק פחת)	SI
--	----

RESTART FUNCTION

בדיקת כשל הארקה	SI
החזרה עצמית אוטומטית להפעלה שלא במועד	SI
ניטור מערכת רציף	SI

DIMENSIONAL

446





Product Data Sheet

GW90911B

מוצרי ReStart 90 קו

STANDARDS/APPROVALS

