

Product Data Sheet

GWD4229R

90 ReStart קו מוצרי



תיאור מכשיר עם החזרה עצמית אוטומטית

רכיב ReStart Rm 2P

מחובר עם GW94229

נקוב

מתח AC 230 V

נקוב

זרם 25 A


25 A נקוב זרם

3 מס' מודולים

סטנדרט EN 50557

נקוב תדר (Hz)	50 - 60 Hz	מערכת חלוקה	TT - TN-S
התנגדות נקובה ללא הפעלה בין חלקים חיים להארקה (Rdo)	8kΩ	מתח בידוד (Ui)	500 V
התנגדות הפעלה נקובה בין חלקים חיים להארקה (Rd)	16 kΩ	מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV
תדר הפעלה מקסימלי	30 שעה/פעולות	מתח יתר קטגוריה	III
סיבולת מכנית	4000	מתח בדיקת חוזק דיאלקטרי בין הקוטב להארקה	2500V AC אחת
סוג הגנה מפני זרם דלף	A	זרם הפעלה שיורי נקוב	30 mA
טמפרטורת הפעלה	-5°C + +40°C	טמפרטורת אחסון	-40 +70 °C
החזרה עצמית אוטומטית להפעלה שלא במועד	כן	בדיקת כשל הארקה	ן
ניטור מערכת רציף	om'	מספר קטבים	2P
עקומה	C	סוג של RCBO	A
יכולת הפסקת זרם (EN 61009-1)	4500 A	קוד חשמלי	1414

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 14/11/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice