




תיאור מפסק זרם אוטומטי זעיר  
 מרכיב MTC 60  
 3 מס' של קטבים  
 2 מס' מודולים  
 6 נקוב זרם  
 C עקומה  
 מתח 230-400 V נקוב

סטנדרט	EN 60898, EN 60947-2	תדר (Hz) נקוב	50/60 Hz
יכולת הפסקת זרם EN 60898; 230V (Icn)	6000 A	יכולת הפסקת זרם EN 60898; 400V (Icn)	6000 A
יכולת הפסקת זרם EN 60898 (Ics)	1 x Icn	יכולת הפסקת זרם EN 60947-2; 230V (Icu)	7.5 kA
יכולת הפסקת זרם EN 60947-2; 400V (Icu)	6 kA	יכולת הפסקת זרם EN 60947-2 (Ics)	100% Icu
מתח בידוד (Ui)	500 V	מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV
מתח הפעלה מינימלי	12V AC/DC	מתח הפעלה מקסימלי	440V AC / 220V DC
סיבולת חשמלית	10.000	סיבולת מכנית	20.000
מקטע כבל קשיח	<=1x16 - <=1x10+1x6 mm <sup>2</sup>	מקטע כבל גמיש	<=1x10 - <=2x6 mm <sup>2</sup>
מומנט הידוק נקוב	1.2 Nm	טמפרטורת הפעלה	25 +60 °C
טמפרטורת אחסון	-40 +70 °C	קוד חשמלי	1411

## DIMENSIONAL



## STANDARDS/APPROVALS

