



תיאור מפסק זרם אוטומטי זעיר

רכיב MTC 60

4P מס' של קטבים

2 מס' מודולים


25 A נקוב זרם

C עקומה

230-400 V נקוב מתח

סטנדרט	EN 60898, EN 60947-2	תדר (Hz) נקוב	50/60 Hz
יכולת הפסקת זרם	6000 A	יכולת הפסקת זרם	6000 A
EN 60898; 230V (Icn)		EN 60898; 400V (Icn)	
יכולת הפסקת זרם	1 x Icn	יכולת הפסקת זרם	7.5 kA
EN 60898 (Ics)		EN 60947-2; 230V (Icu)	
יכולת הפסקת זרם	6 kA	יכולת הפסקת זרם	100% Icu
EN 60947-2; 400V (Icu)		EN 60947-2 (Ics)	
מתח בידוד (Ui)	500 V	מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV
מתח הפעלה מינימלי	12V AC/DC	מתח הפעלה מקסימלי	440V AC / 220V DC
סיבולת חשמלית	10.000	סיבולת מכנית	20.000
מקטע כבל קשיח	<=1x16 - <=1x10+1x6 mm ²	מקטע כבל גמיש	<=1x10 - <=2x6 mm ²
מומנט הידוק נקוב	1.2 Nm	טמפרטורת הפעלה	25 +60 °C
טמפרטורת אחסון	-40 +70 °C	קוד חשמלי	1411

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

