




תיאור מפסק זרם זעיר
 רכיב MT 100
 3 מס' של קטבים
 3 מס' מודולים
 16 A נקוב זרם
 עקומה D
 מתח נקוב 230-400 V

| | | | |
|---|---|---|---|
| סטנדרט | EN 60898, EN 60947-2 | תדר (Hz) נקוב | 50/60 Hz |
| יכולת הפסקת זרם EN 60898; 230V (Icn) | 10000 A | יכולת הפסקת זרם EN 60898; 400V (Icn) | 10000 A |
| יכולת הפסקת זרם EN 60898 (Ics) | 0.75 x Icn | יכולת הפסקת זרם EN 60947-2; 230V (Icu) | 25 kA |
| יכולת הפסקת זרם EN 60947-2; 400V (Icu) | 15 kA | יכולת הפסקת זרם EN 60947-2 (Ics) | 50% Icu |
| מתח בידוד (Ui) | 500 V | מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp) | 4 kV |
| מתח הפעלה מינימלי | 12V AC/DC | מתח הפעלה מקסימלי | 440V AC / 220V DC |
| סיבולת חשמלית | 10.000 | סיבולת מכנית | 20.000 |
| מקטע כבל קשיח | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ² | מקטע כבל גמיש | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ² |
| מומנט הידוק נקוב | 2 Nm | טמפרטורת הפעלה | ±25 +60 °C |
| טמפרטורת אחסון | ±40 +70 °C | קוד חשמלי | 1411 |

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

