



תיאור	ממסר פחת
רכיב	IDP
מס' של קטבים	2P
מס' מודולים	2
נקוב זרם	40 A
זרם הפעלה שיורי נקוב	500 mA
סוג	A[S]
מתח נקוב (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	230/240 V

סטנדרט	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	תדר נקוב (Hz)	50/60 Hz
מתח בידוד (Ui)	500 V	מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV
מתח יתר קטגוריה	III	רמת חסיונות (8/20µs)	3000 A
מקטע כבל קשיח מומנט הידוק נקוב	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²	מקטע כבל גמיש	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²
טמפרטורת הפעלה	25 +60°C - (עם הפחתת הספק: 40°C)	חיבור כפול	(לפני המקום והלאה משם) כן
סיבולת חשמלית	≥ 10.000	טמפרטורת אחסון	40 +70 °C
עזרים תאימות	כן	סיבולת מכנית	≥ 20000
הרכבה מיקום	כל אחד	ReStart תאימות	כן

DIMENSIONAL



WIRING DIAGRAM



STANDARDS/APPROVALS

