



Switch disconnector תיאור

90AM רכיב קו מוצרים

1P מס' של קטבים

נקוב

40 A זרם

AC Rated operational voltage (Ue) 240 V

#### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

סטנדרט  
בידוד נקוב  
מתח (Ui)  
מתקף נקוב מתח עמידה  
(Uimp)  
נקוב תדר  
(Hz)  
שימוש  
קטגוריה  
Rated short-time withstand current for 1s (Icw)

Power dissipation per pole

Electrical endurance

-

-

-

#### MECHANICAL CHARACTERISTICS

EN 60947-3  
500 V  
4 kV  
50/60 Hz  
AC-23B  
480 A  
1,5 W  
5.000 maneuvers  
Mechanical life  
Screwdriver suggested  
מומנט הידוק נקוב  
Max rigid cable section  
שטח חתך מרבי של כבלים גמישים  
IP  
דרגה  
פועל טמפרטורה  
Tropicalization  
Upline/downline power supply  
Biconnection (cable + fork combs)  
ניתן לנעילה

20.000 maneuvers  
PZ2  
2 Nm  
≤ 1x35 mm<sup>2</sup> - ≤ 2x16 mm<sup>2</sup> - ≤ 1x16 + 2x10 mm<sup>2</sup>  
≤ 1x35 mm<sup>2</sup> - ≤ 2x16 mm<sup>2</sup> - ≤ 1x16 + 2x10 mm<sup>2</sup>  
IP20  
-5°C + +40°C  
55°C - UR 95%  
Si  
Yes (downstream only)  
om'

## DIMENSIONAL

### STANDARDS/APPROVALS

