



Switch disconnector תיאור

90AM רכיב קו מוצרים

3P מס' של קטבים

נקוב

32 A זרם

AC Rated operational voltage (Ue) 415 V

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS		MECHANICAL CHARACTERISTICS	
סטנדרט	EN 60947-3	Mechanical life	20.000 maneuvers
בידוד נקוב מתח (Ui)	500 V	Screwdriver suggested	PZ2
מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV	מומנט הידוק נקוב	2 Nm
דרגה נקוב (Hz)	50/60 Hz	Max rigid cable section	≤ 1x35 mm ² - ≤ 2x16 mm ² - ≤ 1x16 + 2x10 mm ²
שימוש קטגוריה	AC-23B	שטח חתך מרבי של כבלים גמישים	≤ 1x35 mm ² - ≤ 2x16 mm ² - ≤ 1x16 + 2x10 mm ²
Rated short-time withstand current for 1s (Icw)	384 A	IP דרגה	IP20
Power dissipation per pole	0,8 W	פועל טמפרטורה	-5°C + +40°C
Electrical endurance	5.000 maneuvers	Tropicalization	55°C - UR 95%
-	-	Upline/downline power supply	Si
-	-	Biconnection (cable + fork combs)	Yes (downstream only)
-	-	ניתן לנעילה	om'

DIMENSIONAL

STANDARDS/APPROVALS

