



Switch disconnector תיאור

90AM רכיב קו מוצרים

3P מס' של קטבים

נקוב

63 A זרם

AC Rated operational voltage (Ue) 415 V

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

סטנדרט	EN 60947-3
בידוד נקוב מתח (Ui)	500 V
מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV
גדירות (Hz)	50/60 Hz
שימוש קטגוריה	AC-23B
Rated short-time withstand current for 1s (Icw)	756 A

Power dissipation per pole	2 W
Electrical endurance	5.000 maneuvers

-	-
-	-
-	-


MECHANICAL CHARACTERISTICS

Mechanical life	20.000 maneuvers
Screwdriver suggested	PZ2
מומנט הידוק נקוב	2 Nm
Max rigid cable section	≤ 1x35 mm ² - ≤ 2x16 mm ² - ≤ 1x16 + 2x10 mm ²
שטח חתך מרבי של כבלים גמישים	≤ 1x35 mm ² - ≤ 2x16 mm ² - ≤ 1x16 + 2x10 mm ²
IP דרגה	IP20

פועל טמפרטורה	-5°C + +40°C
Tropicalization	55°C - UR 95%

- Upline/downline power supply	Si
- Biconnection (cable + fork combs)	Yes (downstream only)
- ניתן לנעילה	om'

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

