



Switch disconnector תיאור

90AM רכיב קו מוצרים

4P מס' של קטבים

נקוב

40 A זרם

AC Rated operational voltage (Ue) 415 V

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

סטנדרט	EN 60947-3
בידוד נקוב מתח (Ui)	500 V
מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV
גובה תדר (Hz)	50/60 Hz
שימוש קטגוריה	AC-23B
Rated short-time withstand current for 1s (Icw)	480 A

Power dissipation per pole

1,5 W

Electrical endurance

5.000 maneuvers

-


-

-

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Mechanical life	20.000 maneuvers
Screwdriver suggested	PZ2
מומנט הידוק נקוב	2 Nm
Max rigid cable section	≤ 1x35 mm ² - ≤ 2x16 mm ² - ≤ 1x16 + 2x10 mm ²
שטח חתך מרבי של כבלים גמישים	≤ 1x35 mm ² - ≤ 2x16 mm ² - ≤ 1x16 + 2x10 mm ²
IP דרגה	IP20
פועל טמפרטורה	-5°C + +40°C
Tropicalization	55°C - UR 95%
Upline/downline power supply	Yes
Biconnection (cable + fork combs)	Yes (downstream only)
ניתן לנעילה	אם'

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

