




תיאור מנתק בעומס עם אפשרות לאבזור  
 90AM רכיב קו מוצרים  
 4P מס' של קטבים  
 נקוב  
 זרם 40 A  
 AC מתח הפעלה (Ue) נקוב 415 V

מאפיינים חשמליים	מאפיינים מכניים		
סטנדרט	EN 60947-3	משך חיים מכניים	20.000 תמרונים
בידוד נקוב מתח (Ui)	500 V	מברג מומלץ	PZ2
מתקף נקוב מתח עמידה (Uimp)	4 kV	מומנט הידוק נקוב	3 Nm
דרגת נקוב תדר (Hz)	50/60 Hz	קטע כבל קשיח מרבי	1x16mm <sup>2</sup> / 2x10mm <sup>2</sup> לכל היותר
שימוש קטגוריה	AC-23A	לכל היותר 2x16mm <sup>2</sup> מ"ר - לכל היותר 1x35mm <sup>2</sup> לכל היותר	1x16mm <sup>2</sup> / 2x10mm <sup>2</sup> מ"ר - לכל היותר 2x16mm <sup>2</sup> מ"ר - לכל היותר 1x35mm <sup>2</sup> לכל היותר
זרם עמידות נקוב לטווח קצר למשך שנייה 1 (Icw)	800 A	IP דרגה	IP20
פיזור הספק לכל קוטב	2,8 W	פועל טמפרטורה	-25°C ÷ +60°C
עמידות חשמלית	5.000 תמרונים	טרופיקליזציה	UR 95% ÷ 55°C
-	-	במורד הזרם/אספקת חשמל במעלה	כן
-	-	דו-חיבור (כבל + מסרקי מזלג)	(במעלה ובמורד הזרם) כן
-	-	ניתן לנעילה	כן, GW96041 עם

## DIMENSIONAL





Product Data Sheet

GW96192

90 AM קו מוצרי

STANDARDS/APPROVALS

