




תיאור ממסר זרם דלף עם טורואיד נפרד
100A
מודולים 3 מידות

סטנדרט	EN 60947-2	מספח M	מומנט פיתול	5.0 נומטר
מתח הפעלה נקוב (Ue)	230 V (± 10%)		חיווי נורית לד אדומה	Δt לאחר השהיית זמן ΔI חריגה מהסף
התנגדות ב מתח בדיקה	2kV at 50Hz for 1 minute (1kV per measurement circuit)		חיווי נורית לד ירוקה	המכשיר מקבל הזנה כראוי
דרגת נקוב (Hz)	40/60 Hz	איפוס מקומי		ן
ΔI יסות של	0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 A	בדיקה מקומית		ן
Δt יסות של השהיית זמן	0 - 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 s	Output contact type		1 changeover (10 A - 250 V - AC1)
class בידוד	II	IP	דרגה	IP20
Self-consumption	1,5 W	פועל טמפרטורה		-10°C +55°C
Maximum cable section (ridig/flexible)	6 מ"ר	טמפרטורת אחסון		-20°C +70°C

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

