



(IEC 60309) קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (EN 60309) והוטמנו בתקנים האירופיים (CEI 23-12) והאיטלקיים (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו-90° ושקעים קבועים של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו-90°. מסוג Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); השרולים עשויים ממתיל פליז מוצק, מסוג 850°C (650° - אקטיביים) (חלקים פסיביים) > 5000 מספר פעולות כולל 22 A עומס יתר מותר > 10MΩ (חלקים פסיביים) (80 - אקטיביים) 125°C

צבע	אדום	(A) נקוב זרם	16
IP	IP67	מס' של קטבים	3P+E
דרגה			
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	6
נקוב מתח	380-415 V	אוגן	85x75
		(מ"מ) מידות	
סוג	שקע ישר להתקנה מתחת לטיח	תדר	50/60 Hz
יכולת הידוק מהדקים	1-2.5 כבלים גמישים	טמפרטורת הפעלה	±25 +55 °C
סוג חייוט	עם בורג	קוד חשמלי	2230
בדיקת תיל לוחט	850°C (650° - אקטיביים) (חלקים פסיביים)	מספר פעולות כולל	> 5000
עומס יתר מותר	22 A	1-1.1Un - יכולת הפסקת זרם ב	20 A
התנגדות בידוד	> 10MΩ	לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - אקטיביים) (חלקים פסיביים)

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP67

IK

IK08



עם בורג

GWT

850°C חלקים C
(650° - אקטיביים) (חלקים פסיביים)



125°C חלקים °C
(80 - אקטיביים) (חלקים פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

