




IEC 60309) קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (EN 60309) והוטמעו בתקנים האירופיים (CEI 23-12) והאיטלקיים (CP) מצוידים במגע פיילוט נוסף של 10° ו-90° ושקעים קבועים של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט נוסף של 10° ו-90°. מסוג Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); השרוליים עשויים ממתיל פליז מוצק, מסוג 90°. מדהקים נגד שחרור עם ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	אדום	(A) נקוב זרם	16
IP דרגה	IP67	מס' של קטבים	3P+N+E
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	6
נקוב מתח	380-415 V	אוגן (מ"מ) מידות	85x75
סוג	שקע ישר להתקנה מתחת לטיח	תדר	50/60 Hz
יכולת הידוק מהדקים	כבלים קשיחים 1-2.5 כבלים גמישים	טמפרטורת הפעלה	±25 +55 °C
סוג חייוט	עם בורג	קוד חשמלי	2230
בדיקת תיל לוחט	850°C (650° - חלקים פסיביים) C חלקים אקטיביים	מספר פעולות כולל	> 5000
עומס יתר מותר	22 A	1-1.1Un - יכולת הפסקת זרם ב	20 A
התנגדות בידוד	> 10MΩ	לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - חלקים אקטיביים) °C חלקים פסיביים

## DIMENSIONAL

## TECHNICAL SYMBOLOGY



## STANDARDS/APPROVALS

